

管理者指定品リスト No.1 (弁栓類ほか)

R5.4.1

	品名	口径	メーカー	型式・規格など
1	サドル付分水栓	分岐20~25mm	-	PE継手一体型
			前澤給装工業(株)	水道用サドル付分水栓 A型 KMP継手S型ろくろ一体 水道配水用ポリエチレン管用 鑄鉄サドル付分水栓 KMP継手S型ろくろ一体
		分岐20mm	前田バルブ工業(株)	T型ろくろ一体 ろくろ一体型GFP仕様
		分岐20~25mm	株タブチ	PEM可とう式(ろくろ一体)DIP鑄鉄管用 PEM可とう式(ろくろ一体)VP・SGP管兼用 PEM可とう式(ろくろ一体)HPPE配水用ポリエチレン管用
		分岐30・40mm	-	JWWA規格品
2	不断水T字管	分岐50mm	大成機工(株)	ヤノT字管S型(TY-105型)SF型 ポリ管用ヤノT字管S型(TY-105型)SF型
			コスモ工機(株)	コスモバルブST型(フランジ式)
		分岐75mm~	大成機工(株)	ヤノT字管V型(TN-65VS型)
				ヤノT字管VK型(TN-65VK型)
				ポリ管用ヤノT字管V型(TN-01VS型)
				ポリ管用ヤノT字管VK型(TN-01VK型)
		分岐75mm~	コスモ工機(株)	耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管T II型(T II-07型)(PE形挿し口、NS形挿し口、K形挿し口) 耐震形ヤノT字管T II型(T II-12型)(PE形挿し口、NS形挿し口、K形挿し口) 耐震形ヤノT字管K型(TN-14K型)(K形受口) コスモバルブST型(フランジ式)ソフトシール弁タイプ コスモバルブST型(ポリエチレン管用) コスモバルブST型(K受) コスモ耐震型ロックバルブ
3	ポリエチレン管継手	13~50mm	-	インコーア一体型
4	甲止水栓	13~25mm	株日邦バルブ	コマ式 二面取ハンドル
			前澤給装工業(株)	
			前田バルブ工業(株)	
			株タブチ	
5	青銅製仕切弁	30~50mm	株日邦バルブ	ソフトシール仕切弁 S-WGO/S-WGI 白丸ハンドル
			前澤給装工業(株)	プレーンゲート 外ねじ
			前田バルブ工業(株)	フラットバルブ 外ねじ平行型
			株タブチ	ソフトシール仕切弁(オネジ・メネジ)
6	鑄鉄製ソフトシール仕切弁	50mm~	-	JWWA B120 2種(7.5K) 左回し開

7	ボール副栓付伸縮止水栓	13~25mm (20×13mm)	株日邦バルブ	DSE-M2 丸ハンドル
		13~25mm (20×13mm)	前澤給装工業(株)	瑞浪市型
		13~25mm (20×13mm)	前田バルブ工業(株)	開閉防止式ツインバルブR型
		13~25mm (20×13mm)	株タブチ	W止水栓 伸縮式
8	ボール逆止弁付伸縮止水栓	30・40mm	株日邦バルブ	BLC-SE(左止め)
			前澤給装工業(株)	C1型
9	単式逆止弁	13~25mm	株日邦バルブ	PCV-S-C×V
			前澤給装工業(株)	NK-MG型(袋ナット×平行おねじ)
			前田バルブ工業(株)	カレントバルブS型(ユニオン×平行おねじ)
			株タブチ	単式逆止弁 ユニオン式オネジ
		50mm	株日邦バルブ	PCV-S-E-F×V (伸縮フランジ)
	前澤給装工業(株)	NK-WFG型 上水フランジ		
	株タブチ	単式逆止弁 伸縮フランジ×オネジ		
	75mm	株日邦バルブ	PCV-S-F×F (伸縮フランジ)	
10	定流量弁	30mm	前澤給装工業(株)	平行おねじ
11	定流量止水栓	40mm	前澤給装工業(株)	甲形 平行おねじ

管理者指定品リスト No.2 (メータボックス)

R5.4.1

メーカー: (株)ダイモン

	材質			型式	有効寸法(mm)			備考
	蓋	枠	本体		長さ	巾	深さ	
1	鋳鉄	鉄	鉄	RK1BMZ (底板RK1S)	393	228	195	
2	鋳鉄	鉄	鉄	RK2B (底板RK2S)	457	252	225	

メーカー: アクアインテック(株)

	材質			型式	有効寸法(mm)			備考
	蓋	枠	本体		長さ	巾	深さ	
1	鋳鉄	鉄	鉄	KSF-46242A	460	240	200	
2	鋳鉄	鉄	鉄	KSF-70353□B	702	341	300	
				KSF-70354□B			450	
				KSF-70356□B			600	
3	鋳鉄	鉄	鉄	KSF-70694□B	702	702	450	
				KSF-70696□B			600	
4	鋳鉄	鉄	鉄	KSF-10694□B	1,053	702	450	
				KSF-10696□B			600	
5	鋳鉄	鉄	鉄	KSF-14694□B	1,404	702	450	
				KSF-14696□B			600	
6	鋳鉄	鉄	鉄	KSF-17696□B	1,750	702	600	

※□内の数値で深さ寸法を示す。

メーカー: 日之出水道機器(株)

	材質			型式	有効寸法(mm)			備考
	蓋	枠	本体		長さ	巾	深さ	
1	樹脂	樹脂	樹脂	NCP・13	340	250	200	
2	樹脂	樹脂	樹脂	NCP・20	420	270	230	
3	樹脂	樹脂	樹脂	NCP・25	504	294	230	
4	樹脂	樹脂	樹脂	NCP・30	560	320	260	
5	樹脂	樹脂	樹脂	NCP・20D2-A003(FB)	420	270	230	防寒タイプ
6	樹脂	樹脂	樹脂	NCP・25D2-A003(FB)	504	294	230	防寒タイプ
7	樹脂	樹脂	樹脂	NCP・30D2-A003(FB)	560	320	260	防寒タイプ

メーカー: アロン化成(株)

	材質			型式	有効寸法(mm)			備考
	蓋	枠	本体		長さ	巾	深さ	
1	樹脂	樹脂	樹脂	M-13TLR/VS LB	342	235	200	
2	樹脂	樹脂	樹脂	M-20TLR/VS LB	410	269	223	
3	樹脂	樹脂	樹脂	M-25TLR/VS LB	490	290	233	

## 管理者指定品リスト No.3 (メータボックス)

R5.4.1

メーカー: 前澤化成工業(株)

	材質			型式	有効寸法(mm)			備考
	蓋	枠	本体		長さ	巾	深さ	
1	樹脂	樹脂	樹脂	MB-13SF	342	235	202	
2	樹脂	樹脂	樹脂	MB-20SF	420	282	230	
3	樹脂	樹脂	樹脂	MB-25SF	490	288	230	
4	樹脂	樹脂	樹脂	MB-30SF	550	288	250	
5	樹脂	樹脂	樹脂	MB-40SF × □H	580	350	260~810	
6	樹脂	樹脂	樹脂	MB-50SF × □H	700	420	300	
7	樹脂	樹脂	樹脂	MB-75FK	850	610	650	
8	樹脂	樹脂	樹脂	MB-100FK	1200	660	752	
9	樹脂	樹脂	樹脂	MB-13SA	342	235	202	耐寒蓋
10	樹脂	樹脂	樹脂	MB-20SA	420	282	230	耐寒蓋
11	樹脂	樹脂	樹脂	MB-25SA	490	288	230	耐寒蓋
12	樹脂	樹脂	樹脂	MB-30SA	550	288	250	耐寒蓋
13	樹脂	樹脂	樹脂	MB-40SA × □H	580	350	260~710	耐寒蓋
14	鋳鉄	樹脂	樹脂	MB-13SCD	342	235	202	
15	鋳鉄	樹脂	樹脂	MB-20SCD	420	282	230	
16	鋳鉄	樹脂	樹脂	MB-25SCD	490	288	230	
17	鋳鉄	鋳鉄	樹脂	MB-13SD	342	235	250	
18	鋳鉄	鋳鉄	樹脂	MB-20SD	420	282	280	
19	鋳鉄	鋳鉄	樹脂	MB-25SD	490	288	280	
20	鋳鉄	鋳鉄	樹脂	MB-30SD	550	288	300	
21	鋳鉄	鋳鉄	樹脂	MB-40SD	580	350	310	
22	鋳鉄	鋳鉄	樹脂	MB-50SD	700	420	350	
23	鋳鉄	鋳鉄	樹脂	MB-75D	850	610	705	
24	鋳鉄	鋳鉄	樹脂	MB-100D	1200	660	800	

※□ 内の数値で深さ寸法を示す。

### 管理者指定品リスト No.4 (ボックス類)

R5.4.1

	品名	メーカー	材質		型式	深さ寸法(mm)		備考
			蓋・枠	胴		径	深さ	
1	止水栓ボックス	(株)ダイモン	鋳鉄	鋳鉄	S16D(底板S16S)	約φ100	400	歩道・宅内の甲止水栓用
2	仕切弁ボックス	草竹コンクリート工業(株)	鋳鉄	コンクリート	D16蓋付枠40(スラブ50)	-	400	宅内の鋳鉄製ソフトシール仕切弁用 車道の甲止水栓用 車道の青銅製仕切弁用

(注) 公道に鋳鉄製ソフトシール仕切弁を設置する場合は、本管工事に準じたレジンコンクリート製仕切弁ボックスとする。