

土岐小学校校舎外壁等防水改修工事（2期工事）

[illegible]

瑞浪市 建設部 都市計画課

株式会社 浦野設計 岐阜支社

表紙共	43	枚
建築	32	枚
電気設備	8	枚
機械設備	2	枚

[illegible]

①共通事項

28建設発生土の処理

〔3.2.5〕
本工事は、建設発生土情報交換システム（以下「システム」という。）の登録対象工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては主量、主質、土工期等に変更があった場合速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。

※構外搬出適切処理
「建設発生土情報交換システム」を活用し、適切に処理する。
片道の運搬距離（ ）km、処分費及び整地費用 無償
注）上記については積算上の条件明示であり、提示する条件と異なる場合は監督職員と協議する。

・構内指示の場所にたい積する。
・構内指示の場所に敷きならす。
・岐阜県建設発生土管理基準により土壤検査を行う。

②⑨書類の書式等

30概成工期

③①下請け工業務

③②産業廃棄物の適正処理

③③下請け業者等

③④暴力団の排除措置

35ワンデーレスポンス

③⑥軽微な変更等

③⑦事故防止策

③⑧工事着手前協議

③⑨その他

②仮設工事

①足場その他

②材料、撤去材等の運搬

③既存部分の養生

4固定された備品、机、ロッカ等の移動

5既存フライング、カーテン等の養生

②仮設工事

6仮設間仕切り

7監督職員事務所

⑧工事用水

⑨工事電力

10確認済の表示

11建設現場環境改善対象工事

③防水改修工事

①一般事項

2既存防水層の処理

③既存下地の補修

④試験及び施工標識

5アスファルト防水

③防水改修工事

5アスファルト防水

6改質アスファルト防水

⑦合成高分子系ルーフィングシート防水

③防水改修工事

7合成高分子系ルーフィングシート防水

⑧塗膜防水

⑨シーリング

⑩とい

11アルミニウム製笠木

12長尺金属板葺

13折板葺

③防水改修工事

7合成高分子系ルーフィングシート防水

⑧塗膜防水

⑨シーリング

⑩とい

11アルミニウム製笠木

12長尺金属板葺

13折板葺

③防水改修工事

7合成高分子系ルーフィングシート防水

⑧塗膜防水

⑨シーリング

⑩とい

11アルミニウム製笠木

12長尺金属板葺

13折板葺

訂正日付		 株式会社 浦野設計岐阜支社 URANO ARCHITECTS & ENGINEERS 一般建築士事務所 岐阜県加子母町 第10878号	管理技術者		担当者		設計番号	工事名称		図面種別
			一級建築士			P 2 3 0 5 G	土岐小学校校舎外壁等防水改修工事（2期工事）			A
			第317622号				日付	図面名称	縮尺	図面番号
			田中 伸平				令和7年12月	建築改修工事特記仕様書2	N S	0 2

章	項目	特記事項	章	項目	特記事項	章	項目	特記事項																																																																																																																					
⑥	14 ビニル床タイル張り	<table><tr><th>種類の記号</th><th>施工箇所</th><th>色柄</th><th>寸法 (mm)</th><th>特殊機能</th><th>厚さ (mm)</th><th>備考</th></tr><tr><td>・ F T (模倣ビニル床タイル)</td><td></td><td>・無地</td><td>・300×300 ・450×450</td><td>・帯電防止 ・防滑性</td><td>※2.0 ・2.5 ・3.0</td><td></td></tr><tr><td>・ K T (コバ・シボ・ビニル床タイル)</td><td></td><td>・無地 ・柄物</td><td>・300×300 ・450×450</td><td>・帯電防止 ・防滑性</td><td>・2.0 ・3.0</td><td></td></tr><tr><td>・ F O A (直置きビニル床タイル)</td><td></td><td>・無地 ・柄物</td><td>・500×500</td><td>・帯電防止 ・防滑性</td><td>・</td><td></td></tr></table> 特殊機能 帯電防止 ・帯電防止性能評価値 (JIS A 1455) 1.2以上～3.2未満 又は体積電気抵抗 (JIS A 1454) 710,7～710,1 程度	種類の記号	施工箇所	色柄	寸法 (mm)	特殊機能	厚さ (mm)	備考	・ F T (模倣ビニル床タイル)		・無地	・300×300 ・450×450	・帯電防止 ・防滑性	※2.0 ・2.5 ・3.0		・ K T (コバ・シボ・ビニル床タイル)		・無地 ・柄物	・300×300 ・450×450	・帯電防止 ・防滑性	・2.0 ・3.0		・ F O A (直置きビニル床タイル)		・無地 ・柄物	・500×500	・帯電防止 ・防滑性	・		6 内装 改修 工事	・複合フローリング	(6.11.2～7) (表6.11.1、3～4)	⑥	24 モルタル塗り	吸水調整材及び防水材は改修工事標準仕様書表4. 2. 2による。 (6.15.3) 既製目地材 ・設ける 施工箇所 () 床目地 ・設ける (工法 ※押し目地) (6.15.6) ・防水剤 (品質・性能) 工事建築材料品質性能表による (試験方法) 工事建築材料品質性能表による																																																																																									
種類の記号	施工箇所	色柄	寸法 (mm)	特殊機能	厚さ (mm)	備考																																																																																																																							
・ F T (模倣ビニル床タイル)		・無地	・300×300 ・450×450	・帯電防止 ・防滑性	※2.0 ・2.5 ・3.0																																																																																																																								
・ K T (コバ・シボ・ビニル床タイル)		・無地 ・柄物	・300×300 ・450×450	・帯電防止 ・防滑性	・2.0 ・3.0																																																																																																																								
・ F O A (直置きビニル床タイル)		・無地 ・柄物	・500×500	・帯電防止 ・防滑性	・																																																																																																																								
15 ビニル幅木	材質 ※軟質 ・硬質 高さ ※60mm ○75mm ・100mm 厚さ ※1.5mm以上	(6.8.2)	20 畳敷き	種類 ・ A種 ・ B種 ※ C種 ・ D種 (畳床KT ・ I ・ II ・ III ・ K ・ N) 下地の種類 ・ (表12.6.1) による床組 ・ポリスチレンフォーム床下地 (ノンフロロ G) ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・ 第三種 畳表及び畳床はVOC含有量が極めて少ないものとする。	(6.12.2) (表6.12.1)	25 タイル張り	伸縮調整目地の位置 床タイル (※縦、横とも4m以内ごと ・ 図示) ・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り	(6.16. 2～4)																																																																																																																					
16 畳床タイル	種類、色柄 () 厚さ (mm) ・3.0 ・4.5 ・6.0 ・9.0 寸法 () mm	(6.8.2)	21 セッコウボード その他ボード 及び合板張り	<table><tr><th>種 類</th><th>JIS 記号</th><th>略号</th><th>厚さ (mm)、規格等</th></tr><tr><td>・ 積質木毛セメント板</td><td>GW</td><td>HW</td><td>・ 15 ・ 20 ・ 25 ・</td></tr><tr><td>・ 中質木毛セメント板</td><td>MW</td><td>MW</td><td>・ 15 ・ 20 ・ 25 ・</td></tr><tr><td>・ 普通木毛セメント板</td><td>NW</td><td>NW</td><td>・ 15 ・ 20 ・ 25 ・</td></tr><tr><td>・ 硬質木片セメント板</td><td>HF</td><td>HF</td><td>・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 21 ・</td></tr><tr><td>・ 普通木片セメント板</td><td>NF</td><td>NF</td><td>・ 30 ・</td></tr><tr><td>○ けい酸カルシウム板</td><td>0.8FK 1.0FK</td><td>FK</td><td>タイプ2 (無石綿) ○ B (不燃) ・ 8 (不燃)</td></tr><tr><td>○ けい酸カルシウム板 (化粧有)</td><td>化粧FK</td><td></td><td>タイプ2 (無石綿) ○ B (不燃) ・ 8 (不燃)</td></tr><tr><td>○ ロックウール化粧吸音板</td><td>DR</td><td>DR</td><td>※フラットタイプ (※9 (不燃) ○ 2 (不燃) ・) ・ 凹凸タイプ (※12 (不燃) ・ 15 (不燃) ・ 19)</td></tr><tr><td>・ ロックウール吸音ボード</td><td>短RW-B</td><td>RW-B</td><td>・ 25 ・</td></tr><tr><td>・ グラスウール吸音ボード 1号32K</td><td>GW-B</td><td>GW-B</td><td>・ 25 (フ ラスチック包) 固定方法 ・化粧ボタ止め (縦横300程度)</td></tr><tr><td>○ セッコウボード</td><td>GB-R</td><td>GB-R</td><td>○ 9.5 (準不燃) ○ 2.5 (不燃) ・ 15 (不燃)</td></tr><tr><td>・ 不燃積層セッコウボード (化粧無)</td><td>GB-NC</td><td>GB-NC</td><td>(下張用) ※9.5 (不燃) ・</td></tr><tr><td>・ 不燃積層セッコウボード (化粧有)</td><td>GB-NC</td><td>GB-NC (T)</td><td>(ト ラバーチン模様) ※9.5 (不燃) ・</td></tr><tr><td>○ フラック・セッコウボード</td><td>GB-S</td><td>GB-S</td><td>○ 12.5 (準不燃) ・ 9.5 (準不燃)</td></tr><tr><td>・ 強化セッコウボード</td><td>GB-F</td><td>GB-F</td><td>・ 12.5 (不燃) ・ 15 (不燃)</td></tr><tr><td>・ セッコウラスボード</td><td>GB-L</td><td>GB-L</td><td>※9.5 (不燃) ・</td></tr><tr><td>・ 化粧セッコウボード (木目)</td><td>GB-D</td><td>GB-D (W)</td><td>※12.5 (不燃) 幅440mm程度 模様 (※柱目・板目) 専用下地材有り</td></tr><tr><td>○ 化粧セッコウボード (ト ラバーチン模様)</td><td>GB-D</td><td>GB-D (T)</td><td>※9.5 (準不燃) ・</td></tr><tr><td>○ 普通合板</td><td></td><td></td><td>○ 生地、透明塗料塗り (ラワン合板程度) ・ 不透明塗料塗り (しな合板程度) ・</td></tr><tr><td>・ 天然木化粧合板</td><td>G</td><td></td><td>・ オーバーレイ ・ プリント ・ 塗装 JIS K 6903による (※1.2 ○ B)</td></tr><tr><td>・ 特殊加工化粧合板</td><td>G</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ メラミン樹脂化粧板</td><td>G</td><td></td><td>・ メラミン樹脂化粧板</td></tr><tr><td>・ びん・ガラス・セラミックス・樹脂・木目</td><td>MDF</td><td>MDF</td><td>・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 ・</td></tr><tr><td>○ 単板張りパーティクルボード</td><td>G</td><td></td><td>○ 無研磨板 ・ 研磨板 ・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ○ 20 ・ 10 (難燃) ・ 12 (難燃) ・</td></tr><tr><td>・ 化粧パーティクルボード</td><td>G</td><td></td><td>・ 単板パーティクルボード・ フラットパーティクルボード ・ 塗装 ・ 10 (難燃) ・ 12 (難燃) ・</td></tr><tr><td>・ ハードボード</td><td>HB</td><td>HB</td><td>・ 無研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード) ・ 研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード)</td></tr><tr><td>・ ハードボード (化粧)</td><td></td><td>化粧HB</td><td>・ 内装用 ・ 外装用 ・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7</td></tr><tr><td>・ インシュレーションボード</td><td>IB</td><td>IB</td><td>A級 (・ 天井仕上 ・ 内装仕上 ・) ・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18</td></tr></table> セッコウボード等の下地は図示による	種 類	JIS 記号	略号	厚さ (mm)、規格等	・ 積質木毛セメント板	GW	HW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・	・ 中質木毛セメント板	MW	MW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・	・ 普通木毛セメント板	NW	NW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・	・ 硬質木片セメント板	HF	HF	・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 21 ・	・ 普通木片セメント板	NF	NF	・ 30 ・	○ けい酸カルシウム板	0.8FK 1.0FK	FK	タイプ2 (無石綿) ○ B (不燃) ・ 8 (不燃)	○ けい酸カルシウム板 (化粧有)	化粧FK		タイプ2 (無石綿) ○ B (不燃) ・ 8 (不燃)	○ ロックウール化粧吸音板	DR	DR	※フラットタイプ (※9 (不燃) ○ 2 (不燃) ・) ・ 凹凸タイプ (※12 (不燃) ・ 15 (不燃) ・ 19)	・ ロックウール吸音ボード	短RW-B	RW-B	・ 25 ・	・ グラスウール吸音ボード 1号32K	GW-B	GW-B	・ 25 (フ ラスチック包) 固定方法 ・化粧ボタ止め (縦横300程度)	○ セッコウボード	GB-R	GB-R	○ 9.5 (準不燃) ○ 2.5 (不燃) ・ 15 (不燃)	・ 不燃積層セッコウボード (化粧無)	GB-NC	GB-NC	(下張用) ※9.5 (不燃) ・	・ 不燃積層セッコウボード (化粧有)	GB-NC	GB-NC (T)	(ト ラバーチン模様) ※9.5 (不燃) ・	○ フラック・セッコウボード	GB-S	GB-S	○ 12.5 (準不燃) ・ 9.5 (準不燃)	・ 強化セッコウボード	GB-F	GB-F	・ 12.5 (不燃) ・ 15 (不燃)	・ セッコウラスボード	GB-L	GB-L	※9.5 (不燃) ・	・ 化粧セッコウボード (木目)	GB-D	GB-D (W)	※12.5 (不燃) 幅440mm程度 模様 (※柱目・板目) 専用下地材有り	○ 化粧セッコウボード (ト ラバーチン模様)	GB-D	GB-D (T)	※9.5 (準不燃) ・	○ 普通合板			○ 生地、透明塗料塗り (ラワン合板程度) ・ 不透明塗料塗り (しな合板程度) ・	・ 天然木化粧合板	G		・ オーバーレイ ・ プリント ・ 塗装 JIS K 6903による (※1.2 ○ B)	・ 特殊加工化粧合板	G			○ メラミン樹脂化粧板	G		・ メラミン樹脂化粧板	・ びん・ガラス・セラミックス・樹脂・木目	MDF	MDF	・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 ・	○ 単板張りパーティクルボード	G		○ 無研磨板 ・ 研磨板 ・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ○ 20 ・ 10 (難燃) ・ 12 (難燃) ・	・ 化粧パーティクルボード	G		・ 単板パーティクルボード・ フラットパーティクルボード ・ 塗装 ・ 10 (難燃) ・ 12 (難燃) ・	・ ハードボード	HB	HB	・ 無研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード) ・ 研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード)	・ ハードボード (化粧)		化粧HB	・ 内装用 ・ 外装用 ・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7	・ インシュレーションボード	IB	IB	A級 (・ 天井仕上 ・ 内装仕上 ・) ・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18	(6.13.2)	26 セルフ レベリング材 塗り	(6.17.2) (表6.17.1)	27 防煙たれ壁	・ セッコウ系 塗厚 () mm ・ セメント系 塗厚 () mm
種 類	JIS 記号	略号	厚さ (mm)、規格等																																																																																																																										
・ 積質木毛セメント板	GW	HW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・																																																																																																																										
・ 中質木毛セメント板	MW	MW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・																																																																																																																										
・ 普通木毛セメント板	NW	NW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・																																																																																																																										
・ 硬質木片セメント板	HF	HF	・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 21 ・																																																																																																																										
・ 普通木片セメント板	NF	NF	・ 30 ・																																																																																																																										
○ けい酸カルシウム板	0.8FK 1.0FK	FK	タイプ2 (無石綿) ○ B (不燃) ・ 8 (不燃)																																																																																																																										
○ けい酸カルシウム板 (化粧有)	化粧FK		タイプ2 (無石綿) ○ B (不燃) ・ 8 (不燃)																																																																																																																										
○ ロックウール化粧吸音板	DR	DR	※フラットタイプ (※9 (不燃) ○ 2 (不燃) ・) ・ 凹凸タイプ (※12 (不燃) ・ 15 (不燃) ・ 19)																																																																																																																										
・ ロックウール吸音ボード	短RW-B	RW-B	・ 25 ・																																																																																																																										
・ グラスウール吸音ボード 1号32K	GW-B	GW-B	・ 25 (フ ラスチック包) 固定方法 ・化粧ボタ止め (縦横300程度)																																																																																																																										
○ セッコウボード	GB-R	GB-R	○ 9.5 (準不燃) ○ 2.5 (不燃) ・ 15 (不燃)																																																																																																																										
・ 不燃積層セッコウボード (化粧無)	GB-NC	GB-NC	(下張用) ※9.5 (不燃) ・																																																																																																																										
・ 不燃積層セッコウボード (化粧有)	GB-NC	GB-NC (T)	(ト ラバーチン模様) ※9.5 (不燃) ・																																																																																																																										
○ フラック・セッコウボード	GB-S	GB-S	○ 12.5 (準不燃) ・ 9.5 (準不燃)																																																																																																																										
・ 強化セッコウボード	GB-F	GB-F	・ 12.5 (不燃) ・ 15 (不燃)																																																																																																																										
・ セッコウラスボード	GB-L	GB-L	※9.5 (不燃) ・																																																																																																																										
・ 化粧セッコウボード (木目)	GB-D	GB-D (W)	※12.5 (不燃) 幅440mm程度 模様 (※柱目・板目) 専用下地材有り																																																																																																																										
○ 化粧セッコウボード (ト ラバーチン模様)	GB-D	GB-D (T)	※9.5 (準不燃) ・																																																																																																																										
○ 普通合板			○ 生地、透明塗料塗り (ラワン合板程度) ・ 不透明塗料塗り (しな合板程度) ・																																																																																																																										
・ 天然木化粧合板	G		・ オーバーレイ ・ プリント ・ 塗装 JIS K 6903による (※1.2 ○ B)																																																																																																																										
・ 特殊加工化粧合板	G																																																																																																																												
○ メラミン樹脂化粧板	G		・ メラミン樹脂化粧板																																																																																																																										
・ びん・ガラス・セラミックス・樹脂・木目	MDF	MDF	・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 ・																																																																																																																										
○ 単板張りパーティクルボード	G		○ 無研磨板 ・ 研磨板 ・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ○ 20 ・ 10 (難燃) ・ 12 (難燃) ・																																																																																																																										
・ 化粧パーティクルボード	G		・ 単板パーティクルボード・ フラットパーティクルボード ・ 塗装 ・ 10 (難燃) ・ 12 (難燃) ・																																																																																																																										
・ ハードボード	HB	HB	・ 無研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード) ・ 研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード)																																																																																																																										
・ ハードボード (化粧)		化粧HB	・ 内装用 ・ 外装用 ・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7																																																																																																																										
・ インシュレーションボード	IB	IB	A級 (・ 天井仕上 ・ 内装仕上 ・) ・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18																																																																																																																										
⑧	合成樹脂塗床	<table><tr><th>種 別</th><th>施工箇所</th><th>工法</th><th>仕 上 げ の 種 類</th></tr><tr><td>・ 厚膜型塗床材 ・ 弾性ウレタン樹脂系塗床 (無用材形塗床材)</td><td></td><td></td><td>※平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ</td></tr><tr><td>○ 厚膜型塗床材 ・ エポキシ樹脂系塗床</td><td>配膳室</td><td>※薄膜流し展べ工法 ・ 厚膜流し展べ工法 ・ 樹脂モルタル工法</td><td>○ 防滑仕上げ</td></tr><tr><td>・ 薄膜型塗床材</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ アクリル樹脂塗床 (JIS K 5970)</td><td></td><td></td><td>工程 塗布量 (kg/㎡) ・ 表面仕上げ ・ 平滑 ・ 防滑 溶剤 ・ 水性色 ・ 溶剤系 ・ 無溶剤系 仕上げ色 ・ 標準色 ・</td></tr></table> 塗料のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・ 第三種	種 別	施工箇所	工法	仕 上 げ の 種 類	・ 厚膜型塗床材 ・ 弾性ウレタン樹脂系塗床 (無用材形塗床材)			※平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ	○ 厚膜型塗床材 ・ エポキシ樹脂系塗床	配膳室	※薄膜流し展べ工法 ・ 厚膜流し展べ工法 ・ 樹脂モルタル工法	○ 防滑仕上げ	・ 薄膜型塗床材				・ アクリル樹脂塗床 (JIS K 5970)			工程 塗布量 (kg/㎡) ・ 表面仕上げ ・ 平滑 ・ 防滑 溶剤 ・ 水性色 ・ 溶剤系 ・ 無溶剤系 仕上げ色 ・ 標準色 ・	(6.10.2～3) (表6.10.3～7)	28 木製造付け 家具	ホルムアルデヒドの放散量 ※規制対象外 材料に合板、集成材を使用する場合は、内装工事、セッコウボードその他ボード及び合板張りによる																																																																																																				
種 別	施工箇所	工法	仕 上 げ の 種 類																																																																																																																										
・ 厚膜型塗床材 ・ 弾性ウレタン樹脂系塗床 (無用材形塗床材)			※平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ																																																																																																																										
○ 厚膜型塗床材 ・ エポキシ樹脂系塗床	配膳室	※薄膜流し展べ工法 ・ 厚膜流し展べ工法 ・ 樹脂モルタル工法	○ 防滑仕上げ																																																																																																																										
・ 薄膜型塗床材																																																																																																																													
・ アクリル樹脂塗床 (JIS K 5970)			工程 塗布量 (kg/㎡) ・ 表面仕上げ ・ 平滑 ・ 防滑 溶剤 ・ 水性色 ・ 溶剤系 ・ 無溶剤系 仕上げ色 ・ 標準色 ・																																																																																																																										
19 フローリング 張り	・ 単層フローリング	(6.11.2～7) (表6.11.1、2～4)	22 壁紙張り	<table><tr><th>種 別</th><th>工法</th><th>樹種</th><th>厚さ (mm)</th><th>大きさ (mm)</th><th>仕上塗装</th><th>間伐材等の適用</th></tr><tr><td>・ フローリングボード 1等</td><td>釘留め工法 (根太張り)</td><td>※なら</td><td>15</td><td>幅 75 長さ 500以上</td><td>※塗装品 ・ 無塗装品</td><td>・</td></tr><tr><td></td><td>釘留め工法 (直張り)</td><td>※なら</td><td>・ 12以上</td><td>幅 75 長さ 900以上</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>接着工法</td><td>※なら</td><td>・ 12以上</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>・ フローリングボード 1等</td><td>接着工法</td><td>※なら</td><td>15</td><td>※303×303</td><td>※塗装品 ・ 無塗装品</td><td>・</td></tr><tr><td>・ 砂イハット 1等</td><td>モルタル埋込工法</td><td>※なら</td><td>※15</td><td>※303×303</td><td>・ 無塗装品</td><td></td></tr><tr><td></td><td>接着工法</td><td>・</td><td>・</td><td></td><td>※塗装品 ・ 無塗装品</td><td>・</td></tr></table>	種 別	工法	樹種	厚さ (mm)	大きさ (mm)	仕上塗装	間伐材等の適用	・ フローリングボード 1等	釘留め工法 (根太張り)	※なら	15	幅 75 長さ 500以上	※塗装品 ・ 無塗装品	・		釘留め工法 (直張り)	※なら	・ 12以上	幅 75 長さ 900以上				接着工法	※なら	・ 12以上				・ フローリングボード 1等	接着工法	※なら	15	※303×303	※塗装品 ・ 無塗装品	・	・ 砂イハット 1等	モルタル埋込工法	※なら	※15	※303×303	・ 無塗装品			接着工法	・	・		※塗装品 ・ 無塗装品	・	(6.11.2～7) (表6.11.1、2～4)	23 化粧塩ビ シート張り	<table><tr><th>施工箇所</th><th>紙</th><th>繊維</th><th>フラスチック</th><th>無機質</th><th>その他</th><th>防火種別</th></tr><tr><td></td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>※不燃 ・ 準不燃</td></tr><tr><td></td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>※不燃 ・ 準不燃</td></tr><tr><td></td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>・</td><td>※不燃 ・ 準不燃</td></tr></table> 下地調整 セッコウボード面 ※ R B 種 ・ コンクリート・ALC面 ※ R B 種 ・ モルタル・プaster面 ※ R B 種 ・	施工箇所	紙	繊維	フラスチック	無機質	その他	防火種別		・	・	・	・	・	※不燃 ・ 準不燃		・	・	・	・	・	※不燃 ・ 準不燃		・	・	・	・	・	※不燃 ・ 準不燃	(6.14.3)																																								
種 別	工法	樹種	厚さ (mm)	大きさ (mm)	仕上塗装	間伐材等の適用																																																																																																																							
・ フローリングボード 1等	釘留め工法 (根太張り)	※なら	15	幅 75 長さ 500以上	※塗装品 ・ 無塗装品	・																																																																																																																							
	釘留め工法 (直張り)	※なら	・ 12以上	幅 75 長さ 900以上																																																																																																																									
	接着工法	※なら	・ 12以上																																																																																																																										
・ フローリングボード 1等	接着工法	※なら	15	※303×303	※塗装品 ・ 無塗装品	・																																																																																																																							
・ 砂イハット 1等	モルタル埋込工法	※なら	※15	※303×303	・ 無塗装品																																																																																																																								
	接着工法	・	・		※塗装品 ・ 無塗装品	・																																																																																																																							
施工箇所	紙	繊維	フラスチック	無機質	その他	防火種別																																																																																																																							
	・	・	・	・	・	※不燃 ・ 準不燃																																																																																																																							
	・	・	・	・	・	※不燃 ・ 準不燃																																																																																																																							
	・	・	・	・	・	※不燃 ・ 準不燃																																																																																																																							
⑦	⑦ 塗装 塗装 改修 工事	・ 塗装面	(7.4.2～7.15.2) (表7.4.1～7.15.1)	⑦ ① 材料	屋内に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 (7.1.3) ※規制対象外 ・ 第三種 防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・ 次の箇所を除き防火材料とする (箇所：)	⑦ ② 下地調整	既存塗膜の除去範囲 (塗替えてRB種の場合) (7.2.1) (表7.2.1～7) ※塗替え面積の30% ・ 図示	⑦ ③ 錆止め塗料 塗り	錆止め塗料塗りの種類 (7.3.2～3) (表7.3.1～4)																																																																																																																				
⑦	⑦ 塗装 塗装 改修 工事	・ 塗装面	(7.4.2～7.15.2) (表7.4.1～7.15.1)	⑦ ① 材料	屋内に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 (7.1.3) ※規制対象外 ・ 第三種 防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・ 次の箇所を除き防火材料とする (箇所：)	⑦ ② 下地調整	既存塗膜の除去範囲 (塗替えてRB種の場合) (7.2.1) (表7.2.1～7) ※塗替え面積の30% ・ 図示	⑦ ③ 錆止め塗料 塗り	錆止め塗料塗りの種類 (7.3.2～3) (表7.3.1～4)																																																																																																																				
⑦	⑦ 塗装 塗装 改修 工事	・ 塗装面	(7.4.2～7.15.2) (表7.4.1～7.15.1)	⑦ ① 材料	屋内に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 (7.1.3) ※規制対象外 ・ 第三種 防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・ 次の箇所を除き防火材料とする (箇所：)	⑦ ② 下地調整	既存塗膜の除去範囲 (塗替えてRB種の場合) (7.2.1) (表7.2.1～7) ※塗替え面積の30% ・ 図示	⑦ ③ 錆止め塗料 塗り	錆止め塗料塗りの種類 (7.3.2～3) (表7.3.1～4)																																																																																																																				
⑦	⑦ 塗装 塗装 改修 工事	・ 塗装面	(7.4.2～7.15.2) (表7.4.1～7.15.1)	⑦ ① 材料	屋内に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 (7.1.3) ※規制対象外 ・ 第三種 防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 ・ 次の箇所を除き防火材料とする (箇所：)	⑦ ② 下地調整	既存塗膜の除去範囲 (塗替えてRB種の場合) (7.2.1) (表7.2.1～7) ※塗替え面積の30% ・ 図示	⑦ ③ 錆止め塗料 塗り	錆止め塗料塗りの種類 (7.3.2～3) (表7.3.1～4)																																																																																																																				

⑨

①

アスベスト含有建材の除去工事

環境配慮改修工事

特記事項

施工調査
分析によるアスベスト含有建材の調査 ・行う ○行わない
分析方法
JIS A 1481-2「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部」又は、JIS A 1481-3「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部」による。
・層間分析 （〔2期〕外壁塗装： 2箇所）（設計時）

○アスベストの事前調査報告
大気汚染防止法に基づく、事前調査及び関係機関への結果報告の実施。
○設計時の調査結果
設計時の調査及び分析により、含有していることが確認された。の実施。

分析方法結果については監督職員に報告すること。

(箇所あたり3試料)

材 料 名	定性分析(箇所数)	定量分析(箇所数)
・	・	・
・	・	・
・	・	・
・	・	・

採取箇所 ※図示 ・
アスベスト粉じん濃度測定
測定時期、場所及び測定点

適用 名称	測定時間	測定場所	測定点 (各施工箇所ごと)
・ 測定 1	処理作業前	外部(北倉・南倉)	・計(2)点
・ 測定 2		敷地境界	・計(4)点
・ 測定 3	処理作業中	外部(北倉・南倉)	・計(2)点
・ 測定 4		作業場付近	・計(4)点
・ 測定 5		敷地境界	・計(4)点
・ 測定 6	処理作業後	外部(北倉・南倉)	・計(2)点
・ 測定 7	処理作業後シート	外部(北倉・南倉)	・計(2)点
・ 測定 8	撤去後 1週間以降	敷地境界	・計(4)点

測定方法

	測定1,2,3,6,7,8	測定4,5
ノズル径(mm)	25	47
試料の吸引流量 (L/min)	・ 5 ・	・ 10 ・
試料の吸引時間 (min)	・ 120 ・	・ 240 ・

アスベスト含有建材の除去
・アスベスト含有吹付け材の除去 (9.1.3)
除去対象範囲 ※図示
除去工法 ※(9.1.3)(b)(i)による
・集じん装置併用手工具ケレン工法
・集じん装置付き高圧水洗工法
(15MPa以下、30～50MPa程度)
・集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上)
・超音波ケレン工法(HEPAフィルター付き掃除機併用)
・剥離剤併用手道具ケレン工法
・剥離剤併用高圧水洗工法(30～50MPa程度)
・剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa以上)
・集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法
○バキュームウォータージェット工法
除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止
※密封処理 ※湿潤化 ・セメント固化
・セメント固化
除去したアスベスト含有吹付け材の熔融固化
除去したアスベスト含有吹付け材等の処分
○埋立処分(管理型最終処分場)
・中間処分(熔融施設)
・アスベスト含有保温材等の除去 (9.1.4)
除去対象範囲 ※図示(図面()による)
除去したアスベスト含有吹付け材等の処分
・埋立処分(管理型最終処分場)・中間処理(熔融施設)
・アスベスト含有成形板の除去 (9.1.5)
除去対象範囲 ()
除去したアスベスト含有成形板の処分
・アスベスト含有せっこうボード
※埋立処分(管理型最終処分場)
・アスベスト含有せっこうボードを除くアスベスト含有成形板
・埋立処分(管理型最終処分場)・中間処理(熔融施設)

2

外断熱改修工事

環境配慮改修工事

特記事項

(9.5.2)
断熱材は、原則としてグリーン購入法における特定調達品目を使用すること。ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・第三種

(9.5.2)
断熱材の打込み及び張り付け
保温材の種類

保温材の種類	発泡剤の種類	種 類	厚さ(mm)	施工箇所
・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材	A種	・	・	
※押出法ポリスチレンフォーム保温材	A種	・保温板(2種b) ・保温板(3種b) ・	・25・ ・25・ ・	※一般部 ・接地板部分
・硬質ウレタンフォーム保温材	A種	・	・	
・フェノールフォーム保温材	A種	・	・	
・ロックウール		・	・	
・グラスウール		・	・	

複層ガラス (9.4.2)

品 類	断熱性	日射熱遮へい性	厚 さ
・断熱複層ガラス	・1種 ・2種 ・3種	U 1 U 2 ・U－3－1 ・U－3－2	・図示 ・ ・

断熱材のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 (9.5.2～3)
・断熱材打込み工法
保温材の種類

保温材の種類	発泡剤の種類	種 類	厚 さ(mm)	施工箇所
・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材	A種	・	・	
※押出法ポリスチレンフォーム保温材	A種	・保温板(2種b) ・保温板(3種b) ・	・25・ ・25・ ・	※一般部 ・接地板部分
・硬質ウレタンフォーム保温材	A種	・	・	
・フェノールフォーム保温材	A種	・	・	

施工箇所 ・図示

・断熱材現場発泡工法
断熱材の種類 ※A種1 ・B種1
厚 さ(mm) ・25 ・30
施工箇所 ※窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレイン回りの床版下等、部分的に後張りとしなければならない箇所
・図示

・現場発泡断熱材
(品質・性能) 工事建築材料等品質性能表による
(試験方法) 工事建築材料等品質性能表による

・断熱材後張り工法
断熱材の種類
断熱材の厚 さ(mm)

植栽基盤及び材料 (9.6.1～3)
・屋上緑化軽量システム ・適用する
芝及び地被類の樹種並びに種類等 ※図示 ・
見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等 ※図示 ・
(品質・性能) 工事建築材料等品質性能表による
(試験方法) 工事建築材料等品質性能表による

工法
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法
※適用する(建築基準法に基づき定まる風圧の(・1・1,15
・1,3)倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法)
かん水装置 ・設置する(※本工事 ・別途工事)
既存保護層の撤去 ・行う
新植芝及び地被類の枯補償の期間
※引渡しの日から1年 ・ (9.6.4)

9

透水性アスファルト舗装改修工事

環境配慮改修工事

特記事項

適用範囲：歩行者用道路 (9.7.3)
既存舗装の撤去及び再利用 ※図示
路床 (9.7.3)
路床の材料(厚さは図示)
・遮断層 ※川砂、海砂又は良質な山砂
・凍上抑制層 ※再生クラッシャーラン ・クラッシャーラン
・切込み砂利 ・砂

・フィルター層 ※砂
・盛土
・A種 ・B種 ・C種 ・D種
・建設汚泥から再生した処理土 〔G〕
C種の場合
「建設発生土情報交換システム」を活用し、以下の土質の土とする。
発生土利用基準(国営計第59号平成18年8月10日)
表－3 適用用途標準(1)
・第1種、第2種、第3種 ・
D種の場合
「セメント及びセメント系固化工材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」により、六価クロム溶出試験を行う。
建設汚泥から再生した処理土の場合
「建設汚泥処理土利用技術基準について(国営計第41号平成18年6月12日)表－4 建設汚泥処理土の適用用途標準」における下記の区分とする。
※第3種処理土 ・
路床安定処理 (9.7.3)
・行う
※添加材料による安定処理
種類 ・普通ポルトランドセメント
・フライアッシュセメントB種
・生石灰()号 ・消石灰()号
添加量()kg/m2(目標CBR ※5以上 ・)
目標CBR ※5以上 ・
・ジオテキスタイル
単位面積質量 60g/m2以上
厚 さ(mm) 0.5～1.0
引張強さ 98N/5cm(10kgf/5cm)以上
透水係数 1.5×10 cm/sec以上
試験 路床土の支持力比(CBR)試験 (9.7.3)
・行う ※行わない
路床の締固め度試験 ※行う ・行わない (9.7.3)
砂の粒度試験 ・行う ※行わない (9.7.3)
路盤材料 ・クラッシャーラン鉄鋼スラグ 〔G〕 (9.7.4)
・クラッシャーラン C-40
・再生クラッシャーラン 〔G〕
路盤厚 車道部 ※図示 ・150mm (9.7.4)
歩道部 ※図示 ・100mm
路盤の締固め度試験 ※行う ・行わない (9.7.5)(9.7.6)
舗装材料及び厚 車道部 ※ドライマ-改質アスファルトⅠ型 厚 さ ※図示 ・50mm
・
歩道部 ※ストリートアスファルト 厚 さ ※図示 ・30mm
・
透水性アスファルト混合物等の抽出試験 (9.7.9)
・行う ※行わない
舗装の平坦性 ※著しい不陸がないもの

10

①下足入れ

ユニット及びその他工事

特記事項

・図示による

・下記同等品とする
株式会社 テラモト UB-287-036(36人用)

②単立て

③ 1 県産材の利用 「公共施設県産材利用推進方針」(岐阜県)に基づいて県産材利用促進に取り組む。
2 週休2日制モデル工事の試行 本工事は、週休2日制モデルの試行工事です。詳細は「岐阜県公共建築課発注の週休2日制モデル工事試行要領」を参照してください。
③その他 改修部は、破損等に配慮して周辺部分も含めて養生すること。
改修室及び搬入経路は、竣工後清掃を行うこと。
工事に伴い破損した部分は、施工業者の責任で現況復旧すること。

訂正日付		 株式会社 浦野設計岐阜支社 URANO ARCHITECTS & ENGINEERS 一級建築士事務所 岐阜県知事登録 第10878号	管理技術者		担当者		設計番号	工事名称		図面種別
			一級建築士				P 2 3 0 5 G	土岐小学校校舎外壁等防水改修工事（2期工事）		A
			第317622号				日付	図面名称	縮尺	図面番号
			田中 伸平				令和7年12月	建築改修工事特記仕様書6	N S	0 6